



СТАНОК ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ОБРАБОТКИ КРОМКИ СТЕКЛА SKS-01



Станок для криволинейной обработки кромки стекла SKS-01 - полуавтоматический станок для криволинейной обработки кромки стекла.

Назначение: для криволинейной обработки кромки стекла. В зависимости от установленного алмазного инструмента, профиль кромки может быть: еврокромка, полукруг, OG и другой. Простота в эксплуатации и широкий диапазон обработки.

Станок для криволинейной обработки кромки стекла SKS-01 страна производства Китая. Идеально подходит для промышленной обработки кромки стекла.

Особенности:

- рабочий стол оснащен вакуумным прижимом
- широкий выбор профилей обработки кромки
- пневмоцилиндр обеспечивает равномерное усилие при обработке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обрабатываемого стекла, мм	100 - 2000
Толщина обрабатываемого стекла, мм	3 - 30
Максимальная ширина факета, мм	35
Угол обработки факета, °	0 - 15
Скорость вращения рабочего стола, об/мин	0.5 – 2.5
Мощность, кВт	3
Электропитание, В	380
Габаритные размеры, мм	1200X1200X1800
Масса, кг	1000

Образец инструмента применяемого на оборудовании SKS-01: периферийный круг 150X22 "трапеция" 4 - 240



150 - наружный диаметр, мм

22 - посадочный диаметр, мм

4 - толщина стекла, мм

240 - зерно

профиль - "трапеция"




Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Станок для обработки криволинейной кромки стекла SKS-01 SG (Китай)	ОС 000478

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплектующие к станку SKS-01 - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Круг 150X22 "трапеция" стекло 4 мм зерно 240 SG (Китай)	ИС 000344
	Круг 150X22 "карандаш" стекло 4 мм зерно 240 SG (Китай)	ИС 000335
	Круг периферийный полировальный 150X22X20 BD SG (Китай)	ИС 000355

**Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru*