



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА СЕРИИ HSW-A



Горизонтальная моечная машина серии HSW-V - автоматическая мойка стекла с двух сторон. Включает в себя несколько этапов: предварительная очистка стекла, мойка и сушка листового стекла. Станок для мойки стекла серии HSW-A, специально разработан для линии закалки стекла, линий для ламинирования стекла и мойки стекла с LOW-E слоем.

Назначение: для мойки плоского стекла. Моечная машина оборудована щетками и прижимными валами. Позволяет очищать любые плоские материалы в автоматическом режиме. Станок для мойки стекла предназначен для удаления стекольного шлама и остатков оксида церия с пласти стекла. Это особенно актуально при изготовлении фацета, пескоструйных работах и финишной мойке стекла.

Горизонтальная автоматическая моечная машина серии HSW-V страна производства Китай. Идеально подходит для промышленной мойки плоского стекла.

Горизонтальная моечная машина серии HSW-V изготовлена согласно европейским стандартам качества CE

Особенности:

- регулируемая скорость подачи стекла
- корпус и основные узлы мойки выполнены из нержавеющей стали
- моечная машина может быть встроена в технологическую линию
- опция мойки энергосберегающего стекла (стекла с LOW-E слоем)
- горизонтальная моечная машина может быть изготовлена по требованиям заказчика
- возможность увеличения высоты верхней части машины на 400 мм, для удобства очистки
- функция нагрева воды, для удаления и очистки масляных и жирных разводов со стекла
- на выходном конвейере установлены лампы, для проверки качества очистки стекла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
модель / параметры	HSW-A1200	HSW-A1600	HSW-A1800	HSW-A2500
минимальный размер заготовки, мм	200X200	300X300	300X300	300X300
максимальный размер заготовки, мм	2500X1200	2500X1600	2500X1800	2500X2500
толщина стекла, мм	3 - 30	3 - 30	3 - 30	3 - 30
скорость подачи стекла м/мин	0.8 – 4	0.8 – 4	0.8 – 4	1 – 5
количество щеток, пар	6 (3)	6 (3)	6 (3)	6 (3)
электропитание, В	380	380	380	380
мощность, кВт	15.2	20.5	22	38.2
габаритные размеры, мм	5000X2500 X3000	6000X2500 X3000	6000X3200 X3000	7300X3600 X3000
масса, кг	2000	2500	2700	3500

Образец инструмента применяемого на оборудовании HSW-A: моющее средство BO 5002821



Для автоматических моечных машин для стекла. Для мойки стеклопакетов, триплекса и отшлифованных стеклянных полотен. Не оказывает отрицательного воздействия при склеивании стеклопакетов. Пригодно также для чистящих аппаратов высокого давления. Не склонно к пенообразованию. Не наносит ущерба окружающей среде.

Канистра 20 кг.


Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Горизонтальная моечная машина HSW-A1200 HS (Китай)	ОС 001607
	Горизонтальная моечная машина HSW-A1600 HS (Китай)	ОС 001608
	Горизонтальная моечная машина HSW-A1800 HS (Китай)	ОС 001609
	Горизонтальная моечная машина HSW-A2500 HS (Китай)	ОС 001610

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплектующие к моечным установкам серии HSW-V - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Моющее средство ВО 5002821, объем 20 л (Германия)	ИС 000096

**Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru*